

Kategorie 39

Lichthalteschlauch



**Lichthalteschlauch**

FE | Ms flexibel

Außendurchmesser External diameter D	Innendurchmesser Internal diameter d	Mindestbiegeradius Minimum bending radius
6,0 mm	3,2 mm	35 mm
8,0 mm	3,7 mm	35 mm
9,0 mm	4,0 mm	40 mm
9,0 mm	5,0 mm	35 mm
10,0 mm	4,5 mm	45 mm
10,0 mm	5,0 mm	40 mm
11,0 mm	5,0 mm	50 mm
11,0 mm	5,6 mm	40 mm
11,0 mm	6,3 mm	35 mm
12,0 mm	6,5 mm	40 mm
12,5 mm	7,0 mm	40 mm
13,0 mm	7,0 mm	50 mm
15,0 mm	7,0 mm	65 mm
15,0 mm	8,0 mm	55 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage | special editions on request**Innenspirale** aus Federstahl**Inner spiral** made of spring steel**Außenspirale** aus Messing oder Eisen-Dreikantstahl**Outer spiral** made of triangular brass or triangular iron wire

Fixlängen nach Wunsch mit oder ohne Anschlussstücke.
Jede gewünschte Art von Gewindeanschlüssen auch
in Verbindung mit Rohren.

Every length available with or without fittings.
Fittings and threads of any kind, also available with
tube connections.

Oberflächen: eisen-rohblank, messing-rohblank, poliert & zaponiert,
verchromt, vernickelt, verzinkt, lackiert, etc ...

Finish: iron raw, brass raw, polished & lacquered, chromium-plated,
nickel-plated, galvanized, lacquered, etc ...

AVN	Maße	Gewinde
3900	M10 x 1 mm	AG / AG
3913	M13 x 1 mm	AG / AG
3918	M8 x 1 mm	AG / AG
3930	M10 x 1 mm	IG / IG
3933	M13 x 1 mm	IG / IG
3938	M8 x 1 mm	IG / IG
3960	M10 x 1 mm	IG / AG
3963	M13 x 1 mm	IG / AG
3968	M8 x 1 mm	IG / AG
3970	M10 x 1 mm	IG / AG SW
3973	M13 x 1 mm	IG / AG SW
3978	M8 x 1 mm	IG / AG SW
3990	2 Laschen	

Beispielnr.**3900 - 1050 - 0100 - 3101****Ms Lichthalteschlauch
10,0 x 5,0 x 100 mm roh**